

Обслуживание

1. Перед сменой аксессуаров и обслуживанием устройства, его необходимо выключить.
2. Устройство необходимо хранить в сухом и вентилируемом помещении при нормальных температурных условиях.
3. При возникновении системной ошибки в работе или попадания влаги в устройство, продолжить использование необходимо после квалифицированного осмотра.
4. Срок гарантии 1 год.

RAYLAB

Комплект постоянного света Raylab RL-30 Adv 3200-6500K



Raylab RL-30 Adv

Комплект светодиодных осветителей в форм-факторе панели, со встроенным HD LCD дисплеем, возможностью регулировки цветовой температуры в диапазоне 3200-6500K, светодиодами обладающими высоким CRI и длительным сроком службы (свыше 50000 часов), с возможностью работы как от сети (AC/DC), так и от аккумулятора, и алюминиевым корпусом.

Примечания

Перед началом использования осветителем внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Технические характеристики устройства, приведенные в данной инструкции основаны на основе тестов, проведенных при температуре окружающей среды 23°C. Компания оставляет за собой право изменение технических характеристик и внешнего вида устройства без предварительного уведомления.

Элементы управления



①	Кнопка включения	②	LCD дисплей
③	Кольцо регулировки цветовой температуры	④	Разъем для адаптера питания
⑤	Индикатор Bluetooth	⑥	Кольцо регулировки мощности
⑦	Слот для аккумулятора	⑧	Фиксатор аккумулятора

Установка и использование

1. Подключите адаптер питания в слот (или установите Li-ion аккумулятор в корпус устройства), нажмите кнопку включения устройства.
2. Поверните кольцо регулировки мощности / регулировки цветовой температуры для установки оптимальных параметров.
3. Повторно нажмите кнопку питания при завершении работы.

Комплектация



RL-30 2 шт.
Стойка 2 шт.
Сумка для переноски 1 шт.



Адаптер питания
(DC 17В / 2,8А) 1.2 м



Кабель питания 3 м
2 шт.

Технические характеристики

Артикул	RL-30 Adv
Цвет. температура	3200-6500K ±200K
CRI	≥96
TLCI	≥96
Световой поток / 1 осв.	3000 Лм
Угол освещения	45°
Регулировка мощности	10-100%
Входящее напряжение	DC 17В / 2,8А
Мощность / 1 осв.	30 Вт
Аккумулятор	NP-F или DC17V-2.8A
Вес	1,98 кг
Размеры	32,4 × 32,4 × 7,2 см